

产品名称：除油剂 DT**基本特征：**

外观：透明液体。

PH：7±1（1%水溶液）。

离子性：弱阴离子。

溶解性：可与水以任何比例相溶。

环保性：不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

除油剂 DT 是针对化纤织物开发的通用型全能高效除油剂，具有优良的分散、净洗、润湿、强力乳化作用，可以有效去除织物上各种类型的油污，如硅油污渍、蜡质、糊料、浆料等，特别是对机械油污、织造产生的油渍清除效果特好。

产品特性：

- 1、除油效果优良，在染色前使用可发挥卓越的除油精练效果，经除油剂 DT 处理后可使浅色更加鲜艳，减少色花，得色量可得到大幅提高，更易染得深浓色泽。
- 2、具有极佳的稳定性，耐酸、碱、氧化剂，对硬水不敏感，使用范围广。
- 3、可改善因精练不充分造成的各类染色问题。
- 4、对机械油、织造添加油脂、矿物油、硅油斑渍清除特好。尤其是对涤纶拉架布（涤纶/氨纶）除油更充分。
- 5、可用于精练染色一浴法，提高生产效率，降低生产成本。

应用范围：

- 1、涤纶、涤纶弹性织物印染加工前处理对氨纶油的去除，及其它织造产生的油脂、油污的去除。
- 2、棉及涤棉织物前处理及练染一浴法的精练。

参考工艺：

前处理：0.5-2 克/升

严重油污去除：3-4 克/升

80-98℃处理 20 分钟。

注意事项：用后及时盖好，避免暴晒。使用前搅拌均匀。

包装：125 公斤塑料桶。

储存：避光通风保存。

保质期：正常条件下保质期 3 个月以上。

特别提示：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：021-51860378 或登陆公司网站 www.thesc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司

2014 版