

产品名称：修补剂 ZT**基本特征：**

- 外观：黄棕色透明液体。
化学类属：特殊聚醚类、丙烯酸酯类混合物。
PH：6±1（1%水溶液）。
离子性：阴、非离子。
溶解性：可与水以任何比例相溶。
环保性：环保产品，不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

修补剂 ZT 对分散染料具有强烈的移染能力，对染色过程造成的色渍、色斑、严重色花进行返修匀染。

应用特点：

- 1、修补剂 ZT 对分散染料具有优良的移染性、匀染性能。在高温条件下，可使已上染的染料迁移变得容易，改善染色不匀现象。
- 2、易清除，染色后可随染浴完全清除，不沾污纤维，不影响后处理工序如：（固色，柔软，三防）。
- 3、使用范围广，可用于涤纶线、涤纶高弹丝、针织、梭织、拉链等色花的修复匀染。
- 4、匀染作用强，用量小，易于在水中分散，使用方便，成本低。
- 5、本品无泡，可减少或避免织物在缸内缠绞，对预防鸡爪印有一定的作用。

应用范围：涤纶织物色花的修复。

参考工艺：

溢流染缸浸染：

一般色系的色花处理： 0.5—1.5%

难染布种及严重色花处理： 1.5---3%

工艺条件：在原染色温度高或高于原染色温度 2-3℃ 下处理 60 分钟，即可彻底实现匀染。

注意事项：

- 1、回修前的布如经过一般硅油制软，要先行去软油，以防硅油斑的产生。
- 2、长久放置的使用前搅拌均匀。

储存：通风，避光保存。

包装：60 公斤塑料桶，避光通风保存。

保质期：正常条件下保质期 12 个月以上。

特别提示：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thesc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司

2014 版