

产品名称：高温匀染剂 H-S**基本特征：**

外观：棕色液体。

PH：6±1（1%水溶液）。

离子性：阴/非离子。

溶解性：可与水以任何比例相溶。

环保性：环保产品，不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

高温匀染剂 H-S 对分散染料具有强烈的移染能力，用于涤纶织物高温高压染色时的匀染，能有效避免色花产生。

应用特点：

- 1、高温匀染剂 H-S 对分散染料具有优良的移染性，匀染性。
- 2、优良的扩散性能，涤纶织物染制深色及较小浴比时有助于染料的分散，避免色花产生
- 3、易清除，染色后可随染浴完全清除，不沾污纤维，不影响后处理工序如：（柔软，三防）。
- 4、低泡沫，可减少或避免织物在缸内缠绞。

应用范围：涤纶织物染色时的匀染剂。

参考工艺：

溢流染缸浸染：

浅色染色用量： 1-2%

中深色染色用量： 0.5-1%

工艺条件：在染色时要先于染料加入染缸。

注意事项：长久放置的使用前搅拌均匀。

储存：通风，避光保存。

包装：60/125 公斤塑料桶，避光通风保存。

保质期：正常条件下保质期 12 个月以上。

特别提示：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thesc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司

2014 版