

产品名称：得力 KF-H**基本特征：**

外观：浅棕色液体。

离子性：阴离子。

PH：7±1（1%水溶液）。

溶解性：可溶于水。

环保性：不含禁限物质。

基本性能：

酸性固色剂得力 KF-H 用于酸性染料印花和染色后的固色，可有效改善尼龙产品的湿处理牢度，特别是耐洗色牢度。

产品特性：

- 1、得力 KF-H 用于酸性染料尼龙染色或印花产品的固色整理，对于深色品种可有效提高湿处理牢度（美标可达四级以上），对色光影响小。
- 2、经得力 KF-H 固色处理后不影响手感。
- 3、可以与其它阴离子产品同浴处理。
- 4、用于染色时，可以在染色降温到 75℃后加入，不必另浴处理。
- 5、溶解性、分散性良好，使用方便，一般不会产生固色斑。

应用范围：

锦纶酸性染料印花及染色后的固色。

参考工艺：**浸渍法：**

得力 KF-H 1-3 %（对纤维重）

PH 值： 4.5-5

浴比： 1: 20

50-60℃处理 30min，烘干或焙烘。

平洗机工艺：

得力 KF-H 5-20g/L

PH 值 4.5-5

一浸一轧或两轧 60—70℃汽蒸 10 分钟。

注意事项：

- 1、避光保存，长期存放外观有稍许变化，但不影响使用效果。
- 2、与阳离子型产品混用时，宜先做小样实验其相兼容效果。
- 3、长期放置使用前要搅拌均匀。
- 4、用后盖好，一定避免阳光暴晒。

包装： 60 或 125 公斤塑料桶。

储存： 避光通风保存。

保质期： 正常条件下保质期 12 个月。

技术支持：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thescc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司