

产品名称：平滑剂 SY-2**基本特征：**

- 外观：透明液体。
- 化学类属：有机硅化合物。
- 离子性：弱阳离子。
- PH：6±1(1%水溶液)。
- 溶解性：易溶于水。
- 环保性：不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

平滑剂 SY-2 是有机硅改性化合物，用于尼龙及棉织物的手感整理，可获得柔软、滑爽的手感。

产品特点：

- 1、平滑剂 SY-2 处理过的产品，可获得极好的平滑柔软效果，使织物更具有弹性及软滑感。不会产生“绵软”感觉，保持爽脆的身骨。
- 2、平滑剂 SY-2 是弱阳离子型产品，可以与其它阳离子或非离子柔软剂配套使用。
- 3、平滑剂 SY-2 含有自交联基团，是耐久型手感整理剂，经其处理后的织物可长久保持整理效果，长久保持其穿着的舒适性。
- 4、平滑剂 SY-2 整理后黄变极小，可用于漂白及浅色织物的手感整理。
- 5、平滑剂 SY-2 易溶于水，不粘辊，易清洁，浸渍和定型机上均可使用。

应用范围：

尼龙及棉织物的爽滑手感整理。涤棉、涤粘织物的柔软整理。棉织物的特种手感整理。

参考工艺：

- 浸渍法：
平滑剂 SY-2 0.5-3%
室温浸渍 15min 烘干或焙烘
- 浸轧法：
平滑剂 SY-2 15-30g/L
一浸一轧或两轧 烘干或焙烘

注意事项：

- 1、在与阴离子型产品混用时，宜先做小样实验其相兼容效果。用完后及时盖好，避免暴露于空气中。
- 2、长期放置后使用前搅拌均匀。

包装：60 或 120 公斤塑料桶。

储存：避光通风保存。

保质期：正常条件下保质期 12 个月以上。

特别提示：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thesc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司
2014 版