

产品名称：索特 808D**基本特征：**

化学类属：有机硅衍生物。

外观：淡黄色液体。

离子性：阴离子。

PH：7±1（1%水溶液）。

溶解性：可分散于水。

环保性：不含 APEO 等禁限物质。

基本性能：

索特 808D 是阴离子型有机硅手感整理剂，用于普通硅油不能达到效果的领域。整理风格以柔软滑爽为主。

产品特性：

- 1、索特 808D 具有阴离子属性，适用于在阴离子环境下的手感整理。如涂料印花的柔软整理。
- 2、手感以柔软为主特色，在棉织物上有良好的效果，用于锦纶和涤纶织物整理可获得独特风格。
- 3、对硬水耐受程度高。在超高硬水中不影响使用及不影响制软效果。
- 4、具有良好的亲水效果。
- 5、对涂料印花牢度无影响。可解决特殊产品的柔软整。
- 6、索特 808D 稳定性高，耐剪切力强，耐高温，长久放置不分层、不漂油，可用于绳状设备过软。
- 7、易回修，需返工再次染色时，不产生类似硅油斑疵点。
- 8、清洁容易。用于轧辊加工时不粘轧辊，使用方便。

应用范围：

- 1、棉及化纤织物涂料印花、油墨印花、特种印花后的手感整理。
- 2、特殊工序如染色、固色中的浴中柔软剂。

参考工艺：

浸轧法：

索特 808D 10-50g/L 一浸一轧或两轧 烘干或焙烘。

绳洗法：

索特 808D 1-5% 常温浸渍 20 分钟，脱水后焙烘。

注意事项：

- 1、用后盖好，不可暴露空气中及曝晒，否则影响使用效果。
- 2、在与阴离子型产品混用时，宜先做小样实验其相兼容效果。

包装：125 或 200 公斤塑料桶。

储存：避光通风保存。

保质期：正常条件下保质期 12 个月以上。

技术支持：使用前请根据实际生产情况先进行大试以确定最佳工艺，任何疑问或建议请致电上萃客户服务热线：400-9955331 或登陆公司网站 www.thescc.net 获得资讯。本说明书内容可能根据上萃的技术研究而更新，我们将及时通知您最新更新。

上海上萃精细化工有限公司

2016 版